

Descrizione articolo	U.M.
<p>Fornitura di modulo di campo universale per la gestione di serrande di controllo fumo e tagliafuoco.</p> <p>Modulo di campo "Field Level" universale in grado di controllare e monitorare serrande di controllo dei fumi e/o serrande tagliafuoco della serie SEDuct®. Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1. Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017, "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)". Capacità di indicizzazione tramite protocollo BACnet IP per integrazione e controllo da sistema BMS.</p> <p>Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet o analogica, interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER.</p> <p>→ Possibilità di monitorare il funzionamento della serranda tramite display integrato dotato di LED di stato.</p> <p>→ Possibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente sulla serranda in qualsiasi momento tramite la funzione di "Test".</p> <p>→ Possibilità di operare in modo indipendente tramite segnale digitale di ingresso proveniente dal sistema di rilevazione o da rilevatori di fumo.</p>	
<p>Marca</p>	<p>AerNova</p>
<p>Alimentazione modulo 24Vac/dc. Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V.</p>	
<p>Modello</p>	<p>SEDuct® COMMANDER UFC 24</p>
<p>Alimentazione modulo 24Vac/dc. Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V.</p>	
<p>Modello</p>	<p>SEDuct® COMMANDER UFC 24-R</p>
<p>Alimentazione modulo 24Vac/dc. Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V.</p>	
<p>Modello</p>	<p>SEDuct® COMMANDER UFC 24-2</p>
<p>Alimentazione modulo 24Vac/dc. Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V.</p>	
<p>Modello</p>	<p>SEDuct® COMMANDER UFC 24-230</p>
<p>Alimentazione modulo 230Vac. Dispositivo per il controllo di n.2 serrande tagliafuoco 230V.</p>	
<p>Modello</p>	<p>SEDuct® COMMANDER UFC 230-2</p>
<p>Alimentazione modulo 24Vac/dc. Dispositivo per la gestione locale di ulteriori input ed output per il controllo individuale di componenti aggiuntivi.</p>	
<p>Modello</p>	<p>SEDuct® COMMANDER UFC 24-IO</p>